

可选颜色: RAL7032 ◆
RAL7035 ◆






风扇及过滤器
FKL 6625....

风扇及过滤器
FKL 6625.230

出口过滤器
FKL 6625.300

安装剖面
FKL 6625....

功率特性曲线
FKL 6625....



技术数据

	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号
	FKL6625.230	RAL7035	2013.013	FKL6625.115	RAL7035	2013.014	FKL6625.024	RAL7035	2013.015
		RAL7032	2013.034		RAL7032	2013.035		RAL7032	2013.036
	FKL6625.230-EMC		2013.051						
轴流风机	F2E-162B-230		F2E-162B-115		F2E-162B-24-B				
额定工作电压 (伏/赫兹)	230/50/60		115/50/60		24(直流)				
空气流量, 自由吹风	230/265m³/h								
轴流风扇	自动屏蔽磁极电动机						直流电动机		
额定电流 (安)	0.26/0.20		0.51/0.42		0.46				
功率 (瓦)	37/33		40/35		14				
噪音水平 (分贝)	48/52								
工作温度范围	-10°C至+55°C								
出口过滤器型号	FKL6625.300 (RAL 7035 RAL 7032) / FKL6625.300-EMC (2013.016 2013.037) / 2013.052								
过滤棉型号	1米×1.8米×20mm厚 8011.145(IP55) / 1米×1.8米×12mm厚 8011.146(IP54) / 1米×1.8米×6mm厚 8011.147(IP54)								

※ 标配PA66塑料网罩, 需要特殊电压或者其他网罩可致电询问本公司!